

תיאור



יתרונות עיקריים

- < מנוע DCX (לחיי מוצר ארוכים)
- < אטם שפה משולש
- < בוכנה מצופה כרום
- < מילוי הניתן להחלפה בקלות
- < מבנה קל-משקל

תחזוקה שוטפת

יש לוודא שהמשאבה מנוקה לאחר ההזרקה באמצעות הדחה וסירקולציה של חומר הניקוי. אנו ממליצים על שימוש במים לניקוי המשאבה לאחר שימוש במוצרי טאמאקריל. יש להשתמש בחומרי ניקוי טאמפו אקוקלין. בעת שימוש במוצרי טאמפור ובחומר ניקוי טאמרז לאחר שימוש במוצרי טאמרז. יש לנקות את המשאבה עד לסילוק כל שאריות השרף. לאחר מכן, יש להשאיר את המשאבה טעונה בשמן מנוע ולהדיח אותה פעם נוספת עם חומר הניקוי לפני השימוש הבא.

אזהרה: חלקיקים בתוך המשאבה ובקווי ההזרקה עלולים לעצור את פעולת המשאבה. הם עשויים לגרום להצטברות לחץ במשאבה, ויש לפתוח את ססתום המעקף על מנת לשחרר את הלחץ.

בטיחות וגהות

יש להשתמש במשאבה נורמט EP1 רק באופן שהוגדר. יש ללבוש ציוד מגן כולל הגנה מלאה לעיניים ולפנים. יש למלא בדקדקנות את המלצותינו לציוד מגן להגנתכם האישית. תפעול או תחזוקה של המשאבה יבוצעו בידי אנשי צוות שהוכשרו לכך בלבד.

המשאבה נורמט EP1 היא משאבת בוכנה חשמלית המיועדת להזרקה של שרפי פוליאוריתן ואפוקסי חד-רכיבי

לקלות התפעול היא מותקנת על תשובות השומרות על משקל משאבה נמוך (רק 14 ק"ג). משאבת נורמט EP1 כוללת צינור יניקה גמיש אשר מאפשר הוצאה של חומר ישירות מהתוף בעת תפעול, ומסיבות של בטיחות וגהות.

נתונים טכניים

משאבת נורמט EP1	
תפוקת המנוע החשמלי	0.75 ק"ו
כוח סוס	1.1 כ"ס
משקל	14 ק"ג
הזנת חשמל	220 וולט
קצב הזנה	1.5 ליטר לדקה
לחץ מקסימלי	210 בר
צינור לחץ גבוה	5 מטר

אף כי כל המידע ו/או המפרטים הכלולים כאן הם למיטב ידיעתנו, נכונים ומדויקים, אנו תמיד ממליצים לבצע בדיקה על מנת לאמת את התאמת המוצר לצרכים. אנא שימו לב - תנאי מזג האוויר האזוריים עלולים לגרום לשינוי בביצועי המוצר. לא ניתנת או משתמעת כל אחריות בהקשר להמלצות או הצעות כלשהן שבוצעו על ידנו או על ידי נציגינו, סוכנינו או מפיצינו. המידע בגיליון הנתונים הנוכחי תקף מהתאריך המוצג, והוא גובר על כל הנתונים הקודמים. אנא בדקו מול נציג חברת א.מ.ש.י.ט.ו.ם בע"מ על מנת לוודא שזוהי המהדורה העדכנית.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il