



פרט ניקוז אופקי – סופרדריין

TWC-TOPWET

מידע בסיסי	
מטרת השימוש	ניקוז גגות שטוחים, מרפסות גג ומרפסות
חומרים	PVC - יציב לקרינה אולטרה סגולה
סוג יריעת החיבור	יריעה ביטומנית SBS, יריעת PVC, יריעת TPO (גמיש), יריעת EPDM, יריעת פוליאטילן, STE יריעת בד למשחות איטום
צבע	לבן
אישורים	EN 1253-2:2015 פתחי ניקוז עבור מבנים - חלק 2: נקזים לגגות ופתחי ניקוז ריצפתיים ללא מלכודת מים

פרמטרים טכניים

פרט ניקוז אופקי מסדרת סופרדריין

מידות [מ"מ]						DN	דגם
f	e	d	c	b	a*		
62	13	90	107	24	600	50	סופרדריין 50
62	13	90	107	24	600	70	סופרדריין 75
60	13	157	174	24	600	100	סופרדריין 110
60	13	157	174	24	600	125	סופרדריין 125
60	13	157	174	24	600	150	סופרדריין 160
62	13	90	107	24	64	50	סופרדריין 0x 50
62	13	90	107	24	64	70	סופרדריין 0x 75
60	13	157	174	24	84	100	סופרדריין 0x 110
60	13	157	174	24	84	125	סופרדריין 0x 125
60	13	157	174	24	84	150	סופרדריין 0x 160
44	13	90	-	-	200	40	סופרדריין מיני

* ניתן לקבל באורך של עד 2,000 מ"מ על פי הזמנה

