




נקז אנכי סילברדריין עם יריעה ביטומנית TOPWET TWTN

מידע בסיסי

מטרת השימוש	ניקוז גגות שטוחים, מרפסות גג ומרפסות
חומרים	גוף הנקז – פוליאמיד PA6, סל מגן – פוליאמיד PA6
סוג יריעת החיבור	יריעה ביטומנית SBS, יריעת PVC, יריעת TPO (גמיש), יריעת EPDM, יריעת פוליאטילן, STE יריעת בד למשחות איטום
צבע	כתום
קבוצת עומס	H 1,5
אישורים	EN 1253-2:2015 פתחי ניקוז עבור מבנים - חלק 2: נקזים לגגות ופתחי ניקוז רצפתיים ללא מלכודת מים
יצרן	טופ ווט, צ'כיה
מסמכים (שם, מספר, תאריך, הוצא על ידי - שם וכתובת)	מסמך מתאריך 29.11.2012 הוצא על ידי TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Dreikronenstraße 31, 97082 Würzburg

פרמטרים טכניים

מידות החיבורים של נקזי מרפסת					
סוג	עבור נקזי מרפסת TWT / TWTE	מידות [מ"מ]			
		a	b	c	d
עובי הבידוד					
20-300	75, 110, 125 TWTN v300	204	130	370	20



TOPWET®