תיאור

חברת נורמט מייצרת שני חומרי ניקוי.

טאמפור אקו-קלין הינו תערובת של ממסים אורגניים לא נדיפים, ללא כלורידים ולא רעילים לניקוי ציוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי איטום על בסיס פוליאוריתן בחללים סגורים או מתחת לקרקע.

טאמפור קלינר הינו תערובת של ממס אורגני שאינו נדיף עם חומר סיכה לניקוי ציוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי איטום על בסיס פוליאוריתן של חברת נורמט.

יתרונות עיקריים

טאמפור אקו-קלין
- ✓ לא דליק
- ✓ אינו מכיל כלורידים
- ✓ ממס לא מסוכן
- ✓ החומר אינו נדיף והמשמעות היא סיכון מופחת לעובדים.

טאמפור קלינר
- ✓ אינו דליק
- ✓ יעיל ביותר
- ✓ חומר סיכה

יישומים אופייניים

- ✓ לניקוי ציוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי אטימה מקבוצת שרפי טאמפור.
- ✓ ניקוי מצעים מגלישות עודפים.
- ✓ כנוזל שטיפה להכנת משאבות ההזרקה לעבודה.

נתונים טכניים

	טאמפור אקו-קלין	טאמפור קלינר
מראה	צלול	צלול
צפיפות ב- 25°C	1.09	1.2
צמיגות ב 25°C בוחש Brookfield DV 11 מס. 2 במהירות 60 סל"ד	10 מילי-פסקל-שנייה	20-30 מילי-פסקל-שנייה
נקודת קיפאון	-50°C >	-50°C
נקודת הבזקה	99°C	-50°C <
רעילות	לא	כן

הנחיות ליישום

הפעלת המשאבות עם טאמפור קלינר בכדי לבצע סיכה ולייבש את המערכת לפני ההזרקה.

בסיום ההזרקה, יש לנקות את כל הכלים והמשאבות שהיו במגע עם השרף באמצעות חומר הניקוי המתאים של טאמפור. יש לבצע זאת לפני התקשות השרף בציוד. ניקיון המשאבות יבוצע על ידי סחרור של לפחות 2 דקות ולאחר מכן החלפת תמיסת הניקוי בתמיסת ניקוי טרייה וחזרה על התהליך.

שאריות החומרים יפונו בהתאם לתקנות המקומיות. יש לעיין בגיליון הבטיחות להמלצות כלליות.

במקרה של שפיכות ותאונות , יש להתייחס לגיליון הבטיחות של המוצרים. בכל מקרה של ספק יש ליצור קשר עם נציג חברת א.משי איטום בע"מ.

אריזה

טאמפור קלינר וטאמפור אקו-קלין מסופקים בפחי מתכת של 5, 20 ו 200 ק"ג, גודל האריזה עשוי להשתנות בכפוף לתקנות ולדרישות המקומיות.

אחסון

יש לאחסן את טאמפור קלינרז בטמפרטורת החדר (לפחות 10°C ועד 38°C), לשמור אותו יבש ומוסתר מקרינת שמש ישירה. אם תנאים אלה נשמרים ואריזת המוצר נותרת סגורה, ניתן לצפות לחיי מדף של שנה אחת.

בטיחות וגהות

יש להשתמש ב טאמפור קלינרז רק באופן שהוגדר. אנו תמיד ממליצים שגיליון נתוני הבטיחות ייקרא בקפידה לפני יישום החומר. יש למלא בדקדקנות את המלצת היצרן לציוד מגן להגנתכם האישית. ניתן לקבל את גיליון נתוני הבטיחות לפי דרישה מנציג חברת א.משי איטום בע"מ.

כל הנתונים הטכניים המפורטים להלן מבוססים על ניסיונות בתנאי מעבדה.

אף כי כל המידע ו/או המפרטים הכלולים כאן הם למיטב ידיעתנו, נכונים ומדויקים, אנו תמיד ממליצים לבצע בדיקה על מנת לאמת את התאמת המוצר לצרכים. אנא שימו לב - תנאיי מזג האוויר האזוריים עלולים לגרום לשינוי בביצועי המוצר. לא ניתנת או משתמעת כל אחריות בהקשר להמלצות או הצעות כלשהן שבוצעו על ידנו או על ידי נציגינו, סוכנינו או מפיצינו. המידע בגיליון הנתונים הנוכחי תקף מהתאריך המוצג, והוא גובר על כל הנתונים הקודמים. אנא בדקו מול נציג חברת א.משי איטום בע"מ על מנת לוודא שזוהי המהדורה העדכנית.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525
אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il