



**גיליון נתונים טכניים**

**חומרי ניקוי לשרפי פוליאוריתן**

<b>הנחיות ליישום</b>	<b>תיאור</b>																					
<p>הפעלת המשאבות עם טאמפור קלינר בכדי לבצע סיכה ולייבש את המערכת לפני ההזרקה.</p> <p>בסיום ההזרקה, יש לנקות את כל הכלים והמשאבות שהיו במגע עם השרף באמצעות חומר הניקוי המתאים של טאמפור. יש לבצע זאת לפני התקשות השרף בצידוד. ניקיון המשאבות יבוצע על ידי סחרור של לפחות 2 דקות ולאחר מכן החלפת תמיסת הניקוי בתמיסת ניקוי טרייה וחזרה על התהליך.</p> <p>שאריות החומרים יפונו בהתאם לתקנות המקומיות. יש לעיין בגיליון הבטיחות להמלצות כלליות.</p> <p>במקרה של שפיכות ותאונות, יש להתייחס לגיליון הבטיחות של המוצרים. בכל מקרה של ספק יש ליצור קשר עם נציג חברת אמשי איטום בע"מ.</p>	<p>חברת נורמט מייצרת שני חומרי ניקוי.</p> <p>טאמפור אקו-קלין הינו תערובת של ממים אורגניים לא נדיפים, ללא כלורידים ולא רעילים לניקוי צידוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי איטום על בסיס פוליאוריתן בחללים סגורים או מתחת לקרקע.</p> <p>טאמפור קלינר הינו תערובת של ממים אורגני שאינו נדיף עם חומר סיכה לניקוי צידוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי איטום על בסיס פוליאוריתן של חברת נורמט.</p>																					
<p><b>אריזה</b></p> <p>טאמפור קלינר וטאמפור אקו-קלין מסופקים בפחי מתכת של 5, 20 ו 200 ק"ג, גודל האריזה עשוי להשתנות בכפוף לתקנות ולדרישות המקומיות.</p>	<p><b>יתרונות עיקריים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ טאמפור אקו-קלין לא דליק</li> <li>✓ אינו מכיל כלורידים</li> <li>✓ ממים לא מסוכן</li> <li>✓ החומר אינו נדיף והמשמעות היא סיכון מופחת לעובדים.</li> </ul> <p>טאמפור קלינר</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ אינו דליק</li> <li>✓ יעיל ביותר</li> <li>✓ חומר סיכה</li> </ul>																					
<p><b>אחסון</b></p> <p>יש לאחסן את טאמפור קלינרז בטמפרטורת החדר (לפחות 10°C ועד 38°C), לשמור אותו יבש ומוסתר מקרינת שמש ישירה. אם תנאים אלה נשמרים ואריזת המוצר נותרת סגורה, ניתן לצפות לחיי מדף של שנה אחת.</p>	<p><b>יישומים אופייניים</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ לניקוי צידוד שבו נעשה שימוש ליישום חומרי אטימה מקבוצת שרפי טאמפור.</li> <li>✓ ניקוי מצעים מגלישות עודפים.</li> <li>✓ כנוזל שטיפה להכנת משאבות ההזרקה לעבודה.</li> </ul>																					
<p><b>בטיחות וגהות</b></p> <p>יש להשתמש ב טאמפור קלינרז רק באופן שהוגדר. אנו תמיד ממליצים שגיליון נתוני הבטיחות ייקרא בקפידה לפני יישום החומר. יש למלא בדקדקנות את המלצת היצרן לצידוד מגן להגנתכם האישית. ניתן לקבל את גיליון נתוני הבטיחות לפי דרישה מנציג חברת אמשי איטום בע"מ.</p>	<p><b>נתונים טכניים</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>טאמפור קלינר</th> <th>טאמפור אקו-קלין</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>צלול</td> <td>צלול</td> <td>מראה</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>1.09</td> <td>צפיפות ב- 25°C</td> </tr> <tr> <td>20-30 מילי-פסקל-שנייה</td> <td>10 מילי-פסקל-שנייה</td> <td>צמיגות ב 25°C בוחש Brookfield DV 11 מס. 2 במהירות 60 סל"ד</td> </tr> <tr> <td>-50°C</td> <td>&gt; -50°C</td> <td>נקודת קיפאון</td> </tr> <tr> <td>-50°C &lt;</td> <td>99°C</td> <td>נקודת הבזקה</td> </tr> <tr> <td>כן</td> <td>לא</td> <td>רעילות</td> </tr> </tbody> </table>	טאמפור קלינר	טאמפור אקו-קלין		צלול	צלול	מראה	1.2	1.09	צפיפות ב- 25°C	20-30 מילי-פסקל-שנייה	10 מילי-פסקל-שנייה	צמיגות ב 25°C בוחש Brookfield DV 11 מס. 2 במהירות 60 סל"ד	-50°C	> -50°C	נקודת קיפאון	-50°C <	99°C	נקודת הבזקה	כן	לא	רעילות
טאמפור קלינר	טאמפור אקו-קלין																					
צלול	צלול	מראה																				
1.2	1.09	צפיפות ב- 25°C																				
20-30 מילי-פסקל-שנייה	10 מילי-פסקל-שנייה	צמיגות ב 25°C בוחש Brookfield DV 11 מס. 2 במהירות 60 סל"ד																				
-50°C	> -50°C	נקודת קיפאון																				
-50°C <	99°C	נקודת הבזקה																				
כן	לא	רעילות																				

כל הנתונים הטכניים המפורטים להלן מבוססים על ניסיונות בתנאי מעבדה.

אף כי כל המידע ו/או המפרטים הכלולים כאן הם למיטב ידיעתנו, נכונים ומדויקים, אנו תמיד ממליצים לבצע בדיקה על מנת לאמת את התאמת המוצר לצרכים. אנא שימו לב - תנאי מזג האוויר האזוריים עלולים לגרום לשינוי בביצועי המוצר. לא ניתנת או משתמעת כל אחריות בהקשר להמלצות או הצעות כלשהן שבוצעו על ידנו או על ידי נציגינו, סוכנינו או מפיצינו. המידע בגיליון הנתונים הנוכחי תקף והתאריך המוצג, והוא גובר על כל הנתונים הקודמים. אנא בדקו מול נציג חברת אמשי איטום בע"מ על מנת לוודא שזוהי המהדורה העדכנית.

ר'ח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il | www.amsi.co.il

