



פריימר אוניברסלי

חומר מקשר למגוון משטחים

MSI Universal Primer הנו פריימר המשמש למגוון משטחים החומר מבוסס על אמולסיה אקרילית פולימרית שקופה ומשמש למשטחים חיצוניים ופנימיים.

יתרונות:

ספיגה מקסימאלית על ידי פני השטח # מספק בסיס עמיד לשכבה שמעליו # מקטין את צריכת החומר שמיושם מעליו # מגביר את חוזק ההדבקות למשטח לחומרים שמיושמים עליו.

שימושים:

משטחי בטון, בטון נקבובי, אמולסיות ביטומניות, ירעות ביטומניות, ציפויים אקריליים ישנים, ומערכות איטום ישנות במשטחים חיצוניים ופנימיים.

מידע טכני:

צפיפות: 0.90-1.10 גר'/מל

ייבוש למגע: 2 שעות.

ייבוש סופי: 72 שעות.

הוראות יישום:

טמפרטורת יישום: $5^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$

לפני היישום ודא כי פני השטח נקיים משמנים, לכלוך, אבק, או חלקים רופפים. במידת הצורך יש לשטוף את פני השטח בלחץ מים.

יש לערבב את החומר באריזה ולאחר מכן לערבב עם מים לפי היחס הבא 1:7 מים:חומר ולערבב עד לקבלת תערובת אחידה.

יש ליישם את החומר על ידי מברשת או רולר בכמות של 150-300 גר'/מ"ר ולהמתין לייבוש כ-4 שעות לפני יישום השכבה הבאה.

אריזה: פח פלסטי 15 ק"ג

בריאות ובטיחות:

יש להשתמש ב- **MSI Universal Primer** אך ורק לפי ההוראות. אנו ממליצים תמיד לקרוא בעיון את דף המידע לבטיחות לפני השימוש בחומר. יש לשמור בקפדנות על המלצותינו בעניין אמצעי מיגון למען הגנתכם האישית. ניתן לקבל את דף המידע בעניין בטיחות המוצר על פי דרישה מנציג חברת א.מ.ש.י.א.י.ט.ו.ם.

מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק