

נאודור סטון ורניש

סילר אקרילי שקוף, מתאים לאבן ולבטון מוטבע

תיאור

סילר אקרילי שקוף, חד-רכיבי, על בסיס חומר ממש, מתאים לאבן ולבטון מוטבע. אידיאלי להספגה של משטחים נקבוביים, כמו גם למניעת היווצרות אבק ברצפות בטון. מכיל מסנני UV.

תחומי יישום

- אבן טבעית ונקבובית
- בטון מוטבע (בומנייט)
- רצפות בטון למניעת היווצרות אבק

מאפיינים - יתרונות

- חודר עמוק לתוך פני השטח
- מכיל מסנני UV, שמציעים עמידות גבוהה לקרינת השמש ולמניעת הצהבה
- אטום למים עומדים ומגן על המשטחים מפני היווצרות עובש
- זיהום אטמוספרי
- משפר את המראה הטבעי של המשטח
- ייבוש מהיר



אריזה

200 ל', 20 ל', 4 ל' ו-1 ל'

מראה

שקוף, סאטן

מאפיינים טכניים

צפיפות (EN ISO 2811-1)	0.90 ק"ג/ל" (±0.05)
חוזק הידבקות (EN 13892-8)	$2N/mm^2 \leq$
צריכה: 140-120 מ"ל/מ"ר לשכבה אחת (בהתאם לכיכור הספיגה של התשתית)	

תנאי יישום

תכולת הלחות של התשתית	$> 4\%$
לחות אוויר יחסית (RH)	$> 70\%$
טמפרטורת יישום (סביבה - תשתית)	$+10^{\circ}C$ מינ. / $+35^{\circ}C$ מקס.

זמני ייבוש

זמן ייבוש (25°C, לחות יחסית 50%)	שעה אחת (לשכבה ראשונה)
ייבוש ליישום שכבה נוספת (25°C, לחות יחסית 50%)	3 שעות
* טמפרטורות נמוכות ולחות גבוהה במהלך היישום ו/או הייבוש יאריכו את הזמנים המפורטים למעלה, בעוד שטמפרטורות גבוהות יקצרו אותם	

הוראות שימוש

הכנת התשתית

המשטח חייב להיות יציב, נקי, יבש, מוגן מלחות עולה ונקי מאבק, שומן וחומרים רופפים. יש להסיר ביסודיות את כל חומרי ההדבקה והציפויים הישנים ולנקות היטב את המשטח, באמצעים מכניים או כימיים מתאימים. בהתאם לתשתית, עשויה להידרש הכנה מכנית מתאימה, כדי להחליק חוסר אחידות במשטח, לפתוח את הנקבוביות וליצור את התנאים האופטימליים להידבקות.

יישום

נאודור סטון ורניש מיושם בשכבה אחת, ללא דילול, בעזרת גלגלת, מברשת או בהתזה. במשטחים בעלי נקבוביות גבוהה ויכולת ספיגה גבוהה, ייתכן שתידרש צריכה גבוהה יותר או שכבה נוספת.

הערות מיוחדות

- אין ליישם את **נאודור סטון ורניש** בתנאים רטובים, או כאשר תנאים רטובים או מזג אוויר גשום צפויים להתקיים במהלך תקופת הייבוש של המוצר
- אין ליישם את המוצר על משטחים שעליהם יושמו בעבר חומרי הספגה דוחי מים (למשל על בסיס סילוקסן) או שעווה

מראה (יבש)	שקוף, סאטן
אריזה	1 ל', 4 ל', 20 ל' בפח מתכת 200 ל' חבית
ניקוי כלי עבודה – הסרת כתמים	על-ידי נאוטקס 1021 מיד לאחר היישום. במקרה של כתמים שהתקשו, באמצעים מכניים
תרכובות אורגניות נדיפות (V.O.C.)	V.O.C. הגבלה לפי האיחוד האירופי (EU) הוראה CE/2004/42 עבור מוצר זה מקטגוריית AhSB: 750 גר/ל" (מגבלה 1.1.2010) - תכולת תרכובות אורגניות נדיפות (V.O.C.) במוצר המוכן לשימוש > 750 גר/ל"
קוד UFI	6E50-40RE-600A-HKG5
יציבות באחסון	שנתיים, כאשר מאוחסן באריזה הסגורה המקורית, מוגן מפני כפור, לחות וחשיפה לאור השמש

המידע הכלול בגיליון נתונים זה בנוגע לשימושים וליישומים של המוצר, מבוסס על הניסיון והידע של חברת א.מ.שי איטום בע"מ. הוא מוגש כשירות למתכננים וקבלנים על מנת לסייע להם למצוא פתרונות פוטנציאליים. אולם, כספקית, חברת א.מ.שי איטום בע"מ אינה שולטת בשימוש הנעשה במוצר בפועל, ולפיכך אינה אחראית לתוצאות השימוש. כתוצאה מהמשך הקידמה הטכנולוגית, על הלקוחות שלנו לבדוק עם המחלקה הטכנית שגיליון הנתונים הנוכחי לא שונה במהדורה מאוחרת יותר.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il